

Cloueur pneumatique BeA S125-569

- Léger et bien équilibrée
- Finition propre grâce au nez anti-marquage
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en main
- Pour pointes sans tête finettes type S100

Applications :

Fixations de moulures décoratives, quarts de rond, baguettes, frises, cadres, etc


BeA S125-569

Données techniques



Code article	12000439
Numéro EAN	4045759004172
Type du chargeur	Chargement par le côté
Poids	1,08 kg
Dimension en mm	Haut. : 180 mm ; Long. : 255 mm
Déclenchement	Déclenchement par gâchette
Types de fixation	Pointes sans tête type S100
Capacité du chargeur	126 finettes
Pression d'utilisation	5 – 6 bar
Pression maximale d'utilisation	6 bar
Consommation d'air par tir	0,45 Litre à 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 80 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 88 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 8662 : ahd = -- m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Pointes sans tête finettes BeA type S100



Diamètres	1,15 x 0,98 mm
Longueur	14 – 25 mm
Type d'acier	NK = galvanisé

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
info@fr.bea-group.com
www.bea-group.fr

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants: