

Clouer pneumatique BeA SK335-201 GL

- Léger et bien équilibrée
- Spécial fixation pareclose (vitrage)
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en main
- Echappement d'air orientable
- Molette de réglage d'enfoncement
- Pour pointes tête homme de 10 à 35 mm de longueur



Applications :

Fixations de pareclose pour fenêtre, porte,…


BeA SK335-201 GL

Données techniques



Code article	12100197
Numéro EAN	4045759006336
Type du chargeur	Chargement par le côté
Poids	0,9 kg
Dimension en mm	Haut. : 213 mm ; Long. : 297 mm
Déclenchement	Déclenchement par contact + gâchette
Types de fixation	Pointes tête homme type SK300
Capacité du chargeur	100 pointes
Pression d'utilisation	4 – 7 bar
Pression maximale d'utilisation	7 bar
Consommation d'air par tir	0,46 Litre à 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 80,6 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 90,8 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 28927-13:2022-02 est de : 3,18 m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Pointes tête homme BeA type SK300



Diamètres	1,27 x 1,05 mm
Longueur	10 – 35 mm
Type d'acier	NK = galvanisé
	NR A2 = inox A2 (1.4301)
	NR A4 = inox A4 (1.4401)

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
info@fr.bea-group.com
www.bea-group.fr

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants: