

Cloueur pneumatique BeA CN 450G

- Puissant et robuste
- Mode coup par coup ou rafale
- Réglage d'enfoncement de la pointe
- Nez plat pour non-marquage de la matière
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en main
- Echappement de l'air orientable

  Pour pointes tête ronde ou clou vis type TC de 26 à 40 mm de longueur

Applications :

Pattes à joint de bout pour toiture zinc, volets bois, coffrage…




BeA CN 450G

Données techniques

Code article	12100241
Numéro EAN	4045759006763
Type du chargeur	Chargement par Le dessus
Poids	1,66 kg
Dimension en mm	Haut. : 299 mm ; Long. : 260 mm
Déclenchement	Déclenchement par gâchette + contact nez
Types de fixation	Pointe tête ronde ou clou vis lien métallique ou plastique inclinaison 16°
Capacité du chargeur	1 rouleau de pointes
Pression d'utilisation	4 – 7 bar
Pression maximale d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	0,88 Litre à 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 90 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 97 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 8662 : ahd = -- m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Pointes tête ronde type TC



Diamètres	2,2 – 2,8 mm
Longueur	26 - 40 mm
Type d'acier	BK = acier clair
	NK = acier galvanisé cl.2
	FV = acier galvanisé à chaud cl.3
	NR A2 = inox A2 (1.4301)
Finition	RING = annelée
	H = Torsadée
	TX = Empreinte Torx

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
info@fr.bea-group.com
www.bea-group.fr

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants: