

Cloueur pneumatique BeA SKS 650-228C

- Léger et bien équilibrée
- Finition propre grâce au capuchon anti-marquage
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en main
- Echappement d'air orientable
- Molette de réglage d'enfoncement
- Pour pointes tête homme béton type SKS 600

Applications :

Fixations de plinthes, lambris et quarts de rond dans le béton..


BeA SKS 650-228C

Données techniques



Code article	12100331
Numéro EAN	4045759007654
Type du chargeur	Chargement par le côté
Poids	1,5 kg
Dimension en mm	Haut. : 250 mm ; Long. : 245 mm
Déclenchement	Déclenchement par gâchette + contact nez
Types de fixation	Pointes tête homme béton type SKS 600
Capacité du chargeur	80 pointes
Pression d'utilisation	5 – 8 bar
Pression maximale d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	1,4 Litre à 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 86,4 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 97,1 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 8662 : ahd = 2,86 m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Pointes tête homme béton type SKS 600



Diamètres	1,83 mm
Longueur	18 - 50 mm
Type d'acier	NKS = extra dur

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
info@fr.bea-group.com
www.bea-group.fr

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants: