

Cloueur pneumatique BeA SK 464-343C

- Léger et bien équilibrée.
- Finition propre grâce au capuchon anti-marquage.
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en
- main
- Echappement d'air orientable
- Molette de réglage d'enfoncement
- Pour pointes tête homme moyennes de 19 à 64 mm de longueur

Applications :

Fixations de frisettes, lambris, petites caisses, cloisons,…
Assemblage de meubles, escaliers, fenêtres..


BeA SK 464-343C

Données techniques



Code article	12100427
Numéro EAN	4045759043089
Type du chargeur	Chargement par le côté
Poids	1,5 kg
Dimension en mm	Haut. : 282 mm ; Long. : 279 mm
Déclenchement	Déclenchement par gâchette + contact nez
Types de fixation	Pointes tête homme SK 400
Capacité du chargeur	100 pointes
Pression d'utilisation	5 – 8 bar
Pression maximale d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	0,9 Litre à 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 85,8 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 93,1 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 8662 : ahd = 2,51 m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Pointes tête homme BeA type SK 400



Diamètres	1,63 x 1,42
Longueur	19 – 64 mm
Type d'acier	NK = galvanisé

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
info@fr.bea-group.com
www.bea-group.fr

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants: