

Clouseur pneumatique BeA AN 560 TCE

- Puissant et robuste
- Réglage d'enfoncement de la pointe
- Nez sécurisé pour un tir précis
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en main
- Echappement de l'air orientable
- Pour pointes d'ancrage de 35 à 60 mm de longueur



Applications :

Fixation de sabots, d'équerres, plaques, feuillards,…


BeA AN 560 TCE

Données techniques



Code article	12100506
Numéro EAN	4045759051541
Type du chargeur	Chargement par Le dessus
Poids	2,3 kg
Dimension en mm	Haut. : 287 mm ; Long. : 317 mm
Déclenchement	Déclenchement par gâchette + contact nez
Types de fixation	Pointe d'ancrage lien plastique inclinaison 16°
Capacité du chargeur	1 rouleau de 100 pointes
Pression d'utilisation	5 – 8 bar
Pression maximale d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	1,6 Litre à 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 94 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 101 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 8662 : ahd = 4,6 m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Pointes d'ancrage type TC



Diamètres	4,0 mm
Longueur	35 - 60 mm
Type d'acier	NK = acier galvanisé cl.2
Finition	RING = annelée

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
info@fr.bea-group.com
www.bea-group.fr

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants: