

Cloueur pneumatique BeA AN R60-34

- Puissant et robuste.
- Réglage d'enfoncement de la pointe
- Nez sécurisé pour un tir précis
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en main
- Echappement de l'air orientable
- Pour pointes d'ancrage de 35 à 60 mm de longueur

Applications :

Fixation de sabots, d'équerres, plaques, feuillards,…




BeA AN R60-34

Données techniques



Code article	12100507
Numéro EAN	4045759051794
Type du chargeur	Chargement par Le dessus
Poids	2,7 kg
Dimension en mm	Haut. : 350 mm ; Long. : 359 mm
Déclenchement	Déclenchement par gâchette + contact nez
Types de fixation	Pointe d'ancrage lien papier inclinaison 34°
Capacité du chargeur	25 pointes
Pression d'utilisation	5 – 8 bar
Pression maximale d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	2 Litres à 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 99 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 104 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 8662 est : ahd = 3,56 m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Pointes d'ancrage type R34



Diamètres	4,0 mm
Longueur	35 - 60 mm
Type d'acier	NK = acier galvanisé cl.2
Finition	RING = annelée

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
info@fr.bea-group.com
www.bea-group.fr

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants: