



Cloueur pneumatique BeA 556 DC DPN

- Puissant et robuste
- Mode coup par coup ou rafale
- Réglage d'enfoncement de la pointe
- Nez plat pour non-marquage de la matière
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en main
- Echappement de l'air orientable

Pour pointes tête ronde large type DPN de 19 à 45 mm de longueur

Applications :

Bardeau bitumé, films multi-couches, isolants minces, …




BeA 556 DC DPN

Données techniques



Code article	12100609
Numéro EAN	4045759056492
Type du chargeur	Chargement par Le dessus
Poids	2,25 kg
Dimension en mm	Haut. : 273 mm ; Long. : 287 mm
Déclenchement	Déclenchement par gâchette + contact nez
Types de fixation	Pointe tête ronde large lien métallique inclinaison 16°
Capacité du chargeur	1 rouleau de pointes
Pression d'utilisation	5 – 8 bar
Pression maximale d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	1,06 Litre à 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 99,9 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 102,9 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 8662 : ahd = 2,53 m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Pointes tête ronde large type DPN



Diamètres	3,1 mm
Longueur	19 - 45 mm
Type d'acier	BK = acier clair
	NK = acier galvanisé cl.2
	FV = acier galvanisé à chaud cl.3
	NR A2 = inox A2 (1.4301)

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
info@fr.bea-group.com
www.bea-group.fr

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants: