



Clouer pneumatique BeA DC/90-902C

- Puissant et robuste
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en main
- Pour pointes tête ronde type BDC de 50 à 90 mm de longueur



Applications :

Fabrication de palettes, caisses, emballages bois,
Ossature bois, voligeage, liteaux, planchers…


BeA DC/90-902C

Données techniques



Code article	12100696
Numéro EAN	4045758120514
Type du chargeur	Chargement par Le dessus
Poids	3,6 kg
Dimension en mm	Haut. : 349 mm ; Long. : 319 mm
Déclenchement	Déclenchement par gâchette + contact nez
Types de fixation	Pointe tête ronde lien métallique inclinaison 16°
Capacité du chargeur	1 rouleau de pointes
Pression d'utilisation	5 – 8 bar
Pression maximale d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	2 Litres à 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 92,4 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 101,1 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 8662 : ahd = 4,56 m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Pointes tête ronde type BDC



Diamètres	2,5 – 3,1 mm
Longueur	50 – 90 mm
Type d'acier	BK = acier clair
	NK = acier galvanisé cl.2
	FV = acier galvanisé à chaud cl.3
	NR A2 = inox A2 (1.4301)
	NR A4 = inox A4 (1.4401)
Finition	RING = annelée
	H = torsadée
	Clinch = rivetage

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
info@fr.bea-group.com
www.bea-group.fr

BeA est également membre des associations et syndicats profes-sionnels suivants: