

Cloueur pneumatique CN/40-841E

- Puissant et équilibré
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en main
- Pour pointes tête ronde jusqu'à 40mm



Applications :

Fixations à travers l'acier. Cerclage de tonnellerie.


BeA CN/40-841E

Données techniques



Code article	12100737
Numéro EAN	4045758134818
Type du chargeur	Chargement par l'arrière
Poids	3,35 kg
Dimension en mm	Haut. : 322 mm ; Long. : 437 mm
Déclenchement	Déclenchement individuel
Types de fixation	Pointes tête ronde CN
Capacité du chargeur	
Pression d'utilisation	5 – 8 bar
Pression maximale d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	2,9 Litre à 7 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 105,6 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 101,1 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 28927-13:2022-02 est de : 1,3 m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées

Pointes type CN en bande lien plastique trans 0°



Diamètres	2,6 mm
Longueur	15 – 40 mm

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
Info-fr@bea-group.com
www.bea-group.com/fr

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants: