

Cloueur pneumatique 3736

- Puissant et robuste.
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en main
- Pour pointes d'ancrage de 60 à 75 mm de longueur





Applications :

Fixation de sabots, d'équerres, plaques, feuillards,…


BeA cloueur 3736

Données techniques



Code article	12100738
Numéro EAN	4045758135396
Type du chargeur	Chargement par le côté
Poids	2,3 kg
Dimension en mm	Haut. : 331 mm ; Long. : 284 mm
Déclenchement	Déclenchement par contact nez
Types de fixation	Pointe d'ancrage inclinaison 34°
Pression d'utilisation	7 – 8 bar
Pression maximale d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	4 - 6,3 Litres à 7 bar
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 103,6 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 104,8 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 8662 est : ahd = 6,9 m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Pointes d'ancrage R34



Diamètres	4,0 mm
Longueur	60 – 75 mm
Type d'acier	NK = acier galvanisé cl.2
Finition	RING = annelée

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
Info-fr@bea-group.com
www.bea-group.com/fr

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants: