

Cloueur pneumatique 570 DC TWO HANDS

- Puissant et robuste
- Poignée ergonomique qui garantit une meilleure prise en main.
- Pour pointes tête ronde
- Bien équilibré

Applications :

réparation de palettes, production d'emballages divers, guides, etc.

BeA 570 DC TH

Données techniques



Code article	12200099
Numéro EAN	
Type du chargeur	Chargeur en rouleau
Poids	3,67 kg
Dimension en mm	Haut. : 320 mm
Déclenchement	Déclenchement par gâchette
Types de fixation	BDC
Capacité du chargeur	1 rouleau
Pression d'utilisation	5 – 8 bar
Pression maximale d'utilisation	8 bar
Consommation d'air par tir	1,6 Litres à 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé	Ø 9 mm
Emission sonore au poste de travail	L pA, 1s : 93,7 dB (A)
Emission sonore au déclenchement	L WA, 1s : 99,7 dB (A)
La vibration selon la norme ISO 8662 est : ahd = 3,73 m/s²	
Accessoires	Manuel d'utilisation, listes des pièces détachées.

Pointes rouleau type BDC

typ: BDC



Diamètres	2,1 – 2,5 mm
Longueur	25 - 57 mm

Pour toutes autres finitions, nous consulter.

BeA, une marque de la société
Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Boeufs 77200
TORCY

Pour de plus amples informations: Tél.:
+33(0) 1 60 37 44 44
Fax :+33(0) 1 77 75 47 46
Info-fr@bea-group.com
www.bea-group.com/fr

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants: